



DESRIPTIF

Nos stands pliants **GAMME PRO**, de qualité professionnelle, grâce à leur armature d'une grande solidité, sont particulièrement bien adaptés à un usage intensif et collectif.

Nous vous les proposons avec deux qualités d'entoilage. La **gamme standard** en tissu laminé, plus économique et la **gamme premium** en tissu polyester enduit PVC 2 faces, de qualité supérieure, et imprimable.

ARMATURE

Structure en tube d'aluminium anodisé Ø 50 mm ép.2 mm pour les poteaux et 35 x 18 x 2 pour les ciseaux. Armature réglable en hauteur de 1,80 m à 2,10 m. Pièces de connexion fixes et coulissantes en fonte d'aluminium laquée, montées par visserie Nylobloc (pièces détachées disponibles).

GAMME STANDARD

Confection en tissu laminé 520 gr/m² classé feu M2 coloris blanc.

ENTOURAGE :

PACK ENTOURAGE 4 M x 4 M
3 murs pleins 4,00 m + 1 mur porte 4,00 m



POIDS DE LESTAGE 14 KG

Forme en polyéthylène injecté remplie de béton avec poignée de transport intégrée et clé de verrouillage. Positionnement sur platine. Modèle enchaînable.

Dimension : Ø 200 mm x Ht 330 mm

Ces matériels sont destinés exclusivement aux implantations de courte durée, en ayant préalablement consulté la météo locale. Ils doivent être démontés ou évacués à partir de 70 km/h de vent. Si le liaisonnement au sol est fait à l'aide de lestage, respectez les masses suivantes par poteau : 3 x 3 = 85 kg / 3 x 4,5 = 130 kg / 3 x 6 = 120kg / 4 x 4 = 150 kg et 5 x 5 = 235 kg.